SMD Beistellschrank





| Kennung | |
|-------------------------|---|
| ArtNr. | 2010001675 |
| Produkt | Beistellschrank mit Flügeltür, Schreibpultaufsatz und Schublade |
| Hersteller-Bezeichnung | SMD 515/5 |
| Serie | SMD |
| Ursprungsland | Polen |
| EAN-Nr. | 4045537087441 |
| Zolltarif-Nr. | 94031091 |
| Eclass Version 10.1 | 21-10-04-14 |
| Marke | ORGAMI |
| Hersteller | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG |
| Zertifikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS |

| Korpus | | |
|---|----|---|
| Außenmaße Korpus H x B x T inkl. Schreibpultaufsatz | mm | 1255 x 500 x 500 |
| Innenmaße Korpus H x B x T | mm | 915 x 495 x 450 |
| Farbe Korpus | | RAL 7035 Lichtgrau |
| Lackierung Korpus | | hochwertige Pulverbeschichtung |
| Material Korpus | | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca. | mm | 1,0 |
| Ausführung Korpus | | mit integriertem Sockel, Schreibpultauf- satz, Stellleisten zur Höhenverstellung des Fachbodens im Raster von 25 mm |
| Höhe Schreibpultaufsatz | mm | 255 |
| Ausführung Schreibpultaufsatz | | abschließbares Ablagefach, mit Schräge, inkl. Zylinderschloss und 2 Schlüsseln |
| Gesamttragkraft Schrank max. | kg | 300 |

| Türen | | |
|---------------------------|----|---|
| Türen gesamt | | 1 |
| Türart | | Flügeltür |
| Material Türen | | Stahl |
| Materialstärke Türen, ca. | mm | 1,0 |
| Ausführung Türen | | einliegende, bündig abschließende Tür aus Vollblech in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem, durch- gehendem Verstärkungsprofil und um- laufender Umkantung, die durchgehende Türverstärkung verdeckt das Schließsy- stem und die Riegelstangen |
| Farbe Türen | | RAL 7035 Lichtgrau |

| Lackierung Türen | | hochwertige Pulverbeschichtung |
|--------------------------------|------|--|
| Türlagerung | | DIN rechts, in verzinkten Drehbolzen |
| Türöffnungswinkel max., ca. | Grad | 120 |
| Griffe Tür | | handlicher Drehgriff mit Zylinderschloss |

| Schließung | |
|------------------|--|
| Schließung Türen | Drehgriff in Schwarz mit Zylinderschloss, 2-Punkt-Verriegelung und 2 Schlüsseln |

| Inneneinrichtung | | |
|-----------------------|---|--|
| Ausstattung allgemein | 1 höhenverstellbarer Fachboden, 1 Schublade aus Stahlblech | |

| Fachböden | | |
|----------------------------------|----|----------------------|
| Fachböden gesamt | | 1 |
| Material Fachböden | | Stahlblech, verzinkt |
| Höhenverstellung Fachböden | | im Raster von 25 mm |
| Außenmaße Fachböden H x B x T | mm | 24 x 495 x 450 |
| Tragkraft pro Fachboden max. | kg | 75 |



Seite 1/2

SMD Beistellschrank





| Schubladen | | |
|---|----|---|
| Schubladen gesamt | | 1 |
| Material Schubladen | | Stahlblech, beschichtet in RAL 7035 Lichtgrau |
| Ausführung Schubladen | | Schublade mit Griffleiste, geeignet für die Lagerung von Werkzeugen, Kleinteilen uvm. |
| Auszugart Schubladen | | Einfachauszug, 80 % ausziehbar, mit leichtgängiger Rollenlagerführung |
| Tragkraft pro Schublade max. | kg | 40 |
| Schubladen nach Fronthöhen/Nutzhöhen | mm | 1 x 100/95 |
| Lichte Innenmaße Schubladen B x T | mm | 360 x 420 |
| | | |

| Produkteigenschaften | | |
|-------------------------------------|----|--|
| Eigengewicht | kg | 32,0 |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | | Schrank komplett montiert |
| Hinweis zu Angaben der Tragkraft | | alle Angaben zur Tragkraft gelten bei gleichmäßig verteilter Last |

| Gewährleistung/Zertifikate | |
|----------------------------|---|
| Garantie | 2 Jahre |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland |



Seite 2/2