

# KLD Garderobenschränk mit Doppel-Abteil



| Kennung                 |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Art.-Nr.                | <b>2033001257</b>                                        |
| Produkt                 | Garderobenschränk mit Doppel-Abteilen und Stahlrohrfüßen |
| Hersteller-Bezeichnung  | KLD 446/3                                                |
| Serie                   | KLD                                                      |
| Ursprungsland           | Polen                                                    |
| EAN-Nr.                 | 4045537032007                                            |
| Zolltarif-Nr.           | 94031091                                                 |
| Eclass Version 10.1     | 21-10-04-12                                              |
| Marke                   | ORGAMI                                                   |
| Hersteller              | ORGAMI SISTEC GmbH & Co. KG                              |
| Zertifikate Unternehmen | zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015 durch SQS         |

| Korpus                                       |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Außenmaße Korpus<br>H x B x T inkl. Unterbau | mm 1850 x 1225 x 500                             |
| Farbe Korpus                                 | RAL 7035 Lichtgrau                               |
| Lackierung Korpus                            | hochwertige Pulverbeschichtung                   |
| Material Korpus                              | stabile Konstruktion aus geschweißtem Stahlblech |
| Materialstärke Korpus, ca.                   | mm 1,0                                           |

| Türen                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Türen gesamt                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Türen pro Person            | 2, zueinanderschlagend, für gemeinsamen Verschluss von zwei Abteilen zur Nutzung durch eine Person                                                                                                                                                                                                     |
| Material Türen              | Stahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materialstärke Türen, ca.   | mm 1,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ausführung Türen            | einliegende, bündig abschließende Türen in stabiler, einwandiger Ausführung, mit angeschweißtem Verstärkungsprofil und umlaufender Umkantung, Jalousieschlitze oben und unten dienen zur Belüftung, der eingestanzte Etikettenhalter in der rechten Tür ermöglicht die Beschriftung der Doppel-Abteile |
| Farbe Türen                 | RAL 7035 Lichtgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lackierung Türen            | hochwertige Pulverbeschichtung                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Türlagerung                 | DIN links/rechts, in Drehbolzen                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Türöffnungswinkel max., ca. | Grad 110                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Schließung       |                                                                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schließung Türen | Drehriegelverschluss mit Hakenriegel und 1-Punkt-Verriegelung, geeignet für kundenseitige Vorhängeschlösser mit max. Bügelstärke von 6 mm |

| Inneneinrichtung      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausstattung allgemein | je Doppel-Abteil 1 Mitteltrennwand zur Unterteilung in 2 Einzelabteile für die getrennte Aufbewahrung z.B. von Straßen- und Berufskleidung einer Person nach dem Schwarz-Weiß-Prinzip, je Abteil 1 fest eingeschweißter Hutboden aus beschichtetem Stahlblech, direkt darunter 1 stabile Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken aus Kunststoff, 2 an den Türen eingeklebte Kunststoffhaken bieten zusätzliche Optionen für das Aufhängen von Handtüchern und anderen Gegenständen |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Doppel-Abteil Breite         | mm 600 |
| Doppel-Abteile gesamt        | 2      |
| Abteillbreite                | mm 300 |
| Abteile/Fächer nebeneinander | 4      |
| Abteile/Fächer übereinander  | 1      |



# KLD Garderobenschränk mit Doppel-Abteil



|                                        |                                                                                 |                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Innenmaße pro Abteil/Fach<br>H x B x T | mm                                                                              | 1695 x 295 x 480 |
| Innenmaße pro Hutfach<br>H x B x T     | mm                                                                              | 340 x 295 x 480  |
| Innenmaße pro Kleiderfach<br>H x B x T | mm                                                                              | 1335 x 295 x 480 |
| Durchlassmaße pro<br>Hutfach H x B     | mm                                                                              | 300 x 235        |
| Durchlassmaße pro<br>Kleiderfach H x B | mm                                                                              | 1300 x 235       |
| Belüftung                              | 8 Jalousieschlitze je Tür sorgen für eine dauerhafte Luftzirkulation            |                  |
| Pflegeeigenschaften                    | Schlitze unterhalb der Türanschlagprofile erleichtern die Reinigung der Abteile |                  |

## Unterbau

|                       |                                                                                    |     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ausführung Unterbau   | Stahlrohrfüße                                                                      |     |
| Höhe Füße             | mm                                                                                 | 150 |
| Material Füße         | Stahl                                                                              |     |
| Ausführung Füße       | stabile, pulverbeschichtete Konstruktion aus 30 mm Vierkantrohr                    |     |
| Höhenverstellung Füße | mit Höhenverstellerschrauben aus Kunststoff für einfachen Höhenausgleich bis 60 mm |     |
| Farbe Füße            | RAL 9011 Graphitschwarz (Standard)                                                 |     |

## Produkteigenschaften

|                             |                           |      |
|-----------------------------|---------------------------|------|
| Eigengewicht                | kg                        | 82,0 |
| Anlieferung (Lieferhinweis) | Schränk komplett montiert |      |

## Gewährleistung/Zertifikate/Normen

|            |                                                                                                     |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Garantie   | 2 Jahre                                                                                             |  |
| GS-Zeichen | GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland                                            |  |
| Normen     | Garderobenschränke der Serie KLD erfüllen die Normen der DIN 4547 und § 34 Arbeitsstättenverordnung |  |

