

Widerstandsgrad I  LFS30P

VALBERG

Valberg **ASG/WS**



Valberg ASG/WS 5

- Einbruchschutz – EN 1143-1 IMP, Widerstandsgrad I.
- Feuerwiderstand LFS 30P gemäß EN 15659.
- Türstärke 95 mm, Wandstärke 55 mm.
- Doppelwandiger Tresorkorpus und Tür gefüllt mit feuersicherem Beton.
- 3-seitige Verriegelung.
- Serienmäßig mit Notverriegelungssystem, Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig ausgestattet mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln.
- Boden- und Rückwandverankerung.
- Farbe: RAL 7035 (lichtgrau) auch in RAL 7024 (graphitgrau) erhältlich.



ASG/WS3








ASG/WS5

ASG/WS6

ASG/WS8

ASG/COMBI

ASG/WS14

Model										
ASG/WS3*	1345	310	375	1240	205	244	1215	3	6	108
ASG/WS5	1515	400	385	1400	285	232	1273	5	7	160
ASG/WS6	1650	460	450	1530	340	300	1336	6	7	205
ASG/WS8	1650	570	450	1530	450	300	1336	8	7	235
ASG/Combi	1650	850	450	1530	730	300	1336	5/5	9	325
ASG/WS14	1650	880	450	1530	760	300	1336	14	9	325



Schlüsselschloss
Kaba 71111



Elektronikschloss
Widerstandsgrad B (PS-600)

Außentiefe ohne Beschläge und Schloss.

* Nur Widerstandsgrad 1 (ohne zertifizierten Brandschutz)



inklusive Innenfach